



Drill diameter for floor anchoring = 90 ± 1 mm
 Thickness of concrete = min 150 mm
 Drill depth = 200 mm

Def-nr		Ver		Ver		Ver		Ver		Ver		Ver		Ver													
Antal		Antal		Antal		Antal		Antal		Antal		Antal		Antal													
<p>Där ej annat angivits gäller</p> <table border="1"> <tr> <td>utgående</td> <td>+ nr</td> <td>skär</td> <td>+ nr</td> <td>ytbehand</td> <td>•</td> </tr> <tr> <td>vev</td> <td>- Z</td> <td>skär</td> <td>- Z</td> <td>Resm</td> <td></td> </tr> </table>																utgående	+ nr	skär	+ nr	ytbehand	•	vev	- Z	skär	- Z	Resm	
utgående	+ nr	skär	+ nr	ytbehand	•																						
vev	- Z	skär	- Z	Resm																							
<p>Material</p> <p>Skarpa kanter brutna</p>																											
<p>Bändning</p> <p>WORKSHOP AREA WITH FLOOR ANCHORING FOR ANCHORING BEAM</p>																											
Datum		Konstr./Titt		Skala		Godk.		Ritn.-nr.		Mod-nr		Ämne		Utgåva													
030127		P.L		1:25		M.V		JO2324-B		JO2324-B		Utgåva		2													

