



JH 1000-400 K/14811, JH1000-200 K/14812

Induction heater Induktionsvärmare Induktionserhitzer

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 1000-400 K	14811	1	Induction heater complete, 10 kW, 380-400 V	Induktionsvärmare komplett, 10 kW, 380-400 V	Induktionserhitzer komplett, 10 kW, 380-400 V
2	JH 1000-200 K	14812	1	Induction heater complete, 10 kW, 200-240 V	Induktionsvärmare komplett, 10 kW, 200-240 V	Induktionserhitzer komplett, 10 kW, 200-240 V

1 2



Technical information	
Mains supply:	380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A 200-240 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A
Degree of protection:	IP 21
Working frequency:	14-30 kHz
Power levels:	5
Input power:	11 kW
Induction power (max):	10 kW
Induction cable:	6 m
Mains cable:	9.5 m
Cooling system:	Water-cooled
Kontinuerlig drifttid:	40 minutes*
Weight:	105 kg with filled tank
Water tank:	35 litres
Size (LxWxH):	757x557x1166 mm

*at 20°C ambient temperature on max. power

Teknisk information	
Nätspänning:	380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A 200-240 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A
Skyddsklass:	IP 21
Arbetsfrekvens:	14-30 kHz
Effektsteg:	5
Ingående effekt:	11 kW
Utgående effekt - induktionseffekt (max):	10 kW
Induktionskabel:	6 m
Strömkabel:	9,5 m
Kylsystem:	Vattenkyld
Kontinuerlig drifttid:	40 minuter*
Vikt:	105 kg med full tank
Vattentank:	35 liter
Storlek (LxBxH):	757x557x1166 mm

*vid 20°C omgivningstemperatur och max. effekt

Technische Information	
Grundspannung:	380-400 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 16 A 200-240 V, 3 Ph+PE, 50/60 Hz, 32 A
Sicherungsgrad:	IP 21
Arbeitsfrequenz:	14-30 kHz
Kraftstufen:	5
Leistung:	11 kW
Max. Induktionsleistung:	10 kW
Schlauchpaket:	6 m
Netzkabel:	9,5 m
Kühlsystem:	Wasserkühlung
Einschaltdauer:	40 Minuten*
Gewicht:	105 kg mit vollem Tank
Wassertank:	35 Liter
Größe (LxWxH):	757x557x1166 mm

*Unter Volllast bei 20°C Raumtemperatur



Recommended accessories (14512)

Rekommenderade tillbehör

Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 130102 K	11021	1	Repair kit for JH1301	Reparationsset för JH1301	Reparatursatz für JH1301
2	JH130003	11086	1	Transformer cable kit JH1000, 6 m	Slangpaket JH1000, 6 m	Schlauchpaket JH1000, 6 m
3	JH1301	11096	1	Inductor L=250 mm	Induktor L=250 mm	Induktor L=250 mm
4	JO961 B	12811	1	Inductor L=260 mm	Induktor L=260 mm	Induktor L=260 mm
5	JO963 B	13202	1	Inductor L=200 mm	Induktor L=200 mm	Induktor L=200 mm
6	JH1504	16567	1	Inductor L=250 mm 90°	Induktor L=250 mm 90°	Induktor L=250 mm 90°

